



GasAlertClip EXTREME

yhden kaasun ilmainen



Jopa kolmen vuoden jatkuva huoltovapaa suoja

GasAlertClip Extreme on maailman suosituin ja käytetyin täysin huoltovapaa kaasuilmaisimien, joka antaa jatkuvan ja luotettavan suojan. Tämä kahden tai kolmen vuoden versioina saatavana oleva yhden kaasun ilmainen ei tarvitse kalibrointia, anturin vaihtoa, pariston vaihtoa eikä pariston latausta. Automaattisen MicroDock II -testausjärjestelmän kanssa yhteensopivan GasAlertClip Extreme helppokäyttöisyys ja erittäin vähäiset koulutusvaatimukset ja mitättömät huoltokulut tekevät siitä yhden kustannustehokkaimmista henkilönsuojainratkaisuista laitostyöntekijöille ja urakoitsijoille.

H₂S

CO

O₂

SO₂



VESITIIVIS

Helppo mitattavan tunnistus väriltunnistemerkinä ja nestekideilmaisimen ansiosta:



- Kestävä, luotettava ja helppokäyttöinen; aina käyttövalmiina
- Tiedontallennus on tarkkaa ja helppoa automaattisen tapahtumien kirjauksen ansiosta
- Poikkeuksellisen pienet käyttökustannukset




BWF
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

BW-tuotteiden vakio-ominaisuudet:

- Miellyttävä käyttää pienikokoisen ja kevyen muotoilun ansiosta
- Vedenpitävä
- Yhteensopiva automaattisen BW MicroDock II -testausaseman kanssa
- Kattava anturin, pariston tilan ja piirien toimintakunnon sekä äänihälytysten ja visuaalisten hälytysten itsetestaus
- Kirkkaat laajakulmaiset hälytysvalot
- Iskunkestävä suojus

GasAlertClip Extremen tekniset tiedot

Koko	2,8 x 5,0 x 8,1 cm
Paino	76 g
Lämpötila	H ₂ S: -40...+50 °C (-40...+122 °F) CO: -30...+50°C (-22...+122°F) SO ₂ : -30...50°C (-22...+122°F) O ₂ : -20...+50°C (-4...+122°F)
Kosteus	Suhteellinen kosteus 5–95 % (ei kondensoitua)
Hälytykset	- Visuaalinen hälytys, värinäähälytys, äänihälytys (95dB) - Esihälytys, päähälytys
Testit	Kattava itsetestaus käyttöäönnoton yhteydessä ja 20 tunnin välein sekä automaattinen paristotesti 2 tunnin välein
Pariston kesto tyypillisesti	TKaksi vuotta (H ₂ S, CO, SO ₂ tai O ₂) tai kolme vuotta (H ₂ S tai CO)
Luokitukset	EMI/RFI: Täyttää EMC-direktiivin 89/336/ETY vaatimukset IP 66/67
Sertifioinnit ja hyväksynät	 Luokka I, Div. 1, Gr. A, B, C, D  American Bureau of Shipping ATEX: CE  II 1 G T4 Ex ia IIC T4 IECEX: Ex ia IIC T4 CE: Euroopan yhdenmukaisuus
Takuu	2 tai 3 vuotta käyttöönottamisesta mallista riippuen (tavallisessa käytössä) sekä 1 vuoden varastointiaika

GasAlertClip Extremen lisäominaisuudet:

- Luotettava jatkuvatoiminen nestekidenäyttö näyttää jäljellä olevan käyttöajan kuukausina, päivinä ja tunteina
- Näyttää mitatut huippuhälytysarvot tarvittaessa
- Käyttäjän käynnistettävissä oleva itsetestaus päivittäin
- Sisäinen värinäähälytys meluisia ympäristöjä varten
- Tallentaa ja lähettää kaasuhälytystapahtumat

Valinnat ja lisävarusteet



MicroDock II
-yhteensopiva



Iskunkestävä suojus



Bulkkipakkaus
50 yksikköä



Infrapunalinkki

Täydellisen luettelon lisävarusteista saa BW Technologiesilta.

Anturin tekniset tiedot

Kaasu	Mittausalue (ppm)	Esihälytyksen taso ¹	Päähälytyksen taso ¹
Kahden tai kolmen vuoden ilmainen			
H₂S	0 - 100 ppm	10 ppm	15 ppm
CO	0 - 300 ppm	35 ppm (30 ppm Iso-Britannia/EU)	200 ppm
Vain 2 vuoden ilmainen			
SO₂	0 - 100 ppm	5 ppm	10 ppm
O₂	0 - 30,0 til-%	19,5 %	23,5 %

¹ Hälytyspisteet eivät ole käyttäjän säädettävissä. Jos tarvitaan eri hälytyspisteet, siitä on mainittava tilattaessa.
Huomaa: H₂S-, CO- ja SO₂-anturit eivät tarvitse kalibrointia; O₂-anturi on itsekalibroiva

Saatavana paikallisesti:

hnu[®] NORDION

HNU-Nordion Ltd Oy
PL 1 (Atomitie 5 B 6)
00371 HELSINKI
Puh. (09) 565 7240
Faksi (09) 565 72430
info@hnunordion.fi
www.hnunordion.fi

BW
Technologies
by Honeywell

Euroopan pääkonttori

5 Canada Close
Banbury, Iso-Britannia
OX16 2RT
Puhelin: +44 (0) 1295 700 300
Faksi: +44 (0) 1295 700 301

Eurooppa +44 (0) 1295 700 300
Ranska +33 (0) 442.98 17 70
Saksa +49 (0) 2137 17 6522
Lähi-itä +971 4 4505852
Yhdysvallat 1 888 749 8878

Latinalainen Amerikka +55 11 3475 1873
Kaakkois-Aasia +65 6580 3468
Kiina +86 10 6786 7305
Australia +61 3 9464 2770
Muut maat +1 403 248 9226