

GasAlert MaxXT II

monikaasuilmaisin



Siirry etäämmälle ja tallenna

GasAlertMax XT II kätevä, helppokäyttöinen ja taloudellinen väline täyttämään vaatimukset. Työntekijät tuntevat olonsa turvallisesti ja tapaturmat minimoidaan, joten jokainen voi tehdä enemmän työtä. Se merkitsee liiketoiminnan jatkuvuuden ja tuomia säästöjä.

Helppo käyttää SmartSample-pumpulla.

GasAlertMax XT II valvoo luotettavasti enintään neljää kaasuvaaraa ja laitteessa yhdistyvät yhden painikkeen käytön kätevyys vankkaan, moottoroituun pumppuumme, joilla saadaan aikaan ahtaisiin tiloihin ihanteellinen älykäs etänäytteenotto. GasAlertMax XT II on täysin yhteensopiva automaattisen MicroDock II -testaus- ja kalibrointijärjestelmän kanssa.



VESITIIVIS 

- Käyttö yhdellä painikkeella minimoi kustannukset ja koulutuksen tarpeen
- Tarkemmat näytetulokset SmartSample-pumpputeknologialla
- Pienkokoinen, mukava käyttää ja kestävä kenttäkäytössä

BWF
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

H₂S

CO

O₂

LEL

BW-tuotteiden vakio-ominaisuudet:

- Jatkuvatoiminen LCD näyttää reaaliaikaiset kaasupitoisuudet
- Miellyttävä käyttöä pienikokoisen ja kevyen rakenteensa ansiosta
- Vedenpitävä
- Helppo automaattinen kalibrointi: yhteensopiva automaattisen BW MicroDock II -testaus- ja kalibrointiaseman kanssa
- Kattava anturin, pariston tilan, piirin toimintakunnon sekä äänihälytysten sekä visuaalisten hälytysten itsetestaus käynnistyksen yhteydessä
- Kirkkaat laajakulmaiset visuaalisen hälytyksen palkit
- Sisäänrakennettu iskunkestävä suojus

GasAlertMax XT II tekniset tiedot

Koko	13,1 × 7,0 × 5,2 cm																
Paino	328 g																
Lämpötila	20 – 50°C																
Kosteus	Suhteellinen kosteus 10–100 % (ei tiivistymistä)																
Hälytykset	– Visuaalinen hälytys, värinäählytys, äänihälytys (95 dB) – Esihälytys, päähälytys, STEL (lyhytaikainen altistuksen raja-arvo), TWA (aikapainotettu keskiarvo), OL (mittausalueen ylitys), akkujännite alhainen, pumppu																
Testit	Äänihälytykset ja visuaaliset hälytykset käynnistettäessä, anturit, akku, pumppu ja piirit (jatkuva)																
Akun kesto tyypillisesti	13 tuntia @ 0°C 8 tuntia @ -20°C Latausaika 6 tuntia																
Pumpun imu	Näyte jopa 35 m:n syvyydestä Kun putkien pituudet ovat 30 m ja 35 m, saattaa kestää useita sekunteja, että ilmaisin havaitsee tukokset. - Älä yritä kalibroida GasAlertMax XT:tä ilmaisimen mukana toimitettua vakiokalibrointiputkea pidemmällä putkella. - Etäilmanäytteelle on annettava tarpeeksi aikaa saavuttaa kaasuanturit. GasAlertMax XT:n pumpun virtausnopeus näytteenoton yhteydessä on noin kaksi sekuntia per putken 30 cm. Lukemille on annettava riittävästi aikaa vakaantua, kun ilmanäyte saavuttaa anturionkalon.																
Käyttäjän valinnat	<table><tr><td>Luotettavuusäänimerkki</td><td>Pakkokalibrointi kalibroinnin jäätyä tekemättä</td></tr><tr><td>Safety Lock (anturihälytyksen lukitus)</td><td>Anturiasetusten määrittäminen</td></tr><tr><td>Lukkohälytykset</td><td>Ilmaisimen tunnistus</td></tr><tr><td>Safe-näyttötila</td><td>Esihälytysrajan kuittaus</td></tr><tr><td>IR-kalibrointilukko</td><td>Kielivaihtoehdot (viisi)</td></tr><tr><td>Mittauspaikan valinta</td><td>Mukautetun käynnistysviestin asetus</td></tr><tr><td>Pakkotukkeumatestaus</td><td>Luotettavuusäänimerkkivälillä</td></tr><tr><td>Toiminnan pakkotestaus testauksen jäätyä tekemättä</td><td>Lokin tallennusväli</td></tr></table>	Luotettavuusäänimerkki	Pakkokalibrointi kalibroinnin jäätyä tekemättä	Safety Lock (anturihälytyksen lukitus)	Anturiasetusten määrittäminen	Lukkohälytykset	Ilmaisimen tunnistus	Safe-näyttötila	Esihälytysrajan kuittaus	IR-kalibrointilukko	Kielivaihtoehdot (viisi)	Mittauspaikan valinta	Mukautetun käynnistysviestin asetus	Pakkotukkeumatestaus	Luotettavuusäänimerkkivälillä	Toiminnan pakkotestaus testauksen jäätyä tekemättä	Lokin tallennusväli
Luotettavuusäänimerkki	Pakkokalibrointi kalibroinnin jäätyä tekemättä																
Safety Lock (anturihälytyksen lukitus)	Anturiasetusten määrittäminen																
Lukkohälytykset	Ilmaisimen tunnistus																
Safe-näyttötila	Esihälytysrajan kuittaus																
IR-kalibrointilukko	Kielivaihtoehdot (viisi)																
Mittauspaikan valinta	Mukautetun käynnistysviestin asetus																
Pakkotukkeumatestaus	Luotettavuusäänimerkkivälillä																
Toiminnan pakkotestaus testauksen jäätyä tekemättä	Lokin tallennusväli																
Suojaus luokat	EMI/RFI: Täyttää EMC-direktiivin 2004/108/EU vaatimukset IP66/67																
Sertifioinnit ja hyväksynnit	 Luokka I, osasto 1, ryhmä A, B, C, D  Ga Ex ia IIC T4  ATEX:   II 1 G Ga Ex ia IIC T4  Br Ex ia IIC T4																
Takuu	Täysi kahden vuoden takuu myös kaikille antureille																

GasAlertMax II:n lisäominaisuudet:

- Sisäinen näyteenottopumppu, jossa on luotettava kalvoteknologia
- Luokkansa paras tukosilmaisuus puolijohdepaineanturilla
- Saatavana usealla kielellä: englanti, ranska, saksa, espanja ja portugali
- Ilmaisimen hallinta kätevää Fleet Manager II:lla
- Varustettu vakiona tietojenkeruulla ja tapahtumalokilla

Vaihtoehdot ja lisävarusteet



MicroDock II
-yhteensopiva



Vyökotelo



Monipaikkainen
laturi



Iskunkestävä suojus

Täydellisen luettelon lisävarusteista saa BW Technologies by Honeywellilta.

Anturin tekniset tiedot

Kaasu	Mittausalue	Erottelukkuus
H₂S	0-200 ppm	1 ppm
CO	0-1000 ppm	1 ppm
O₂	0–30,0 %	0,1 %
Palavat kaasut	0–100 % LEL 0–5,0 til-%	1 % 0,1 %

Käyttäjä voi säätää antureiden hälytyksen asetuspisteitä. Asetuspisteet näkyvät automaattisesti näytössä laitteen käynnistyessä.

Saatavana paikallisesti:

hnu[®] NORDION

HNU-Nordion Ltd Oy
PL 1 (Atomitie 5 B 6)
00371 HELSINKI
Puh. (09) 565 7240
Faksi (09) 565 72430
info@hnunordion.fi
www.hnunordion.fi

DEBIDO AL AVANCE CONSTANTE EN LA INVESTIGACIÓN Y MEJORAS EN LOS PRODUCTOS. LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN SUJETAS A CAMBIOS SIN NOTIFICACIÓN PREVIA.

BW
Technologies
by Honeywell

Euroopan pääkonttori

5 Canada Close
Banbury, Iso-Britannia
OX16 2RT
Puhelin: +44 (0) 1295 700 300
Faksi: +44 (0) 1295 700 301

Eurooppa +44 (0) 1295 700 300
Ranska +33 (0) 442.98 17 70
Saksa +49 (0) 2137 17 6522
Lähi-itä +971 4 4505852
Yhdysvallat 1 888 749 8878

Latinalainen Amerikka +55 11 3475 1873
Kaakkois-Aasia +65 6580 3468
Kiina +86 10 6786 7305
Australia +61 3 9464 2770
Muut maat +1 403 248 9226