

GasAlert MicroClip XT

Monikaasuilmaisin



Yksinkertaista monikaasutarkkailua

Sulavalinjainen ja kompakti GasAlertMicroClip XT antaa edullisen suojan ympäröivän ilman vaaroja vastaan. IntelliFlashin™ ansiosta tämä monikaasuilmaisin antaa jatkuvasti visuaalisen vahvistuksen ilmaisuuden toiminnasta ja vaatimustenmukaisuudesta. Yksinkertaisen yhden painikkeen käytön ansiosta tämä ilmaisin on erittäin helppokäyttöinen, mikä vähentää merkittävästi käyttäjän koulutusaikaa. GasAlertMicroClip XT on täysin yhteensopiva BW:n automaattisen MicroDock II -testaus- ja -kalibrointijärjestelmän kanssa.



H₂S

CO

O₂

LEL

VESITIIVIS 

BW
Technologies
by Honeywell



Wear yellow. Work safe.

- Jatkuva vahvistus vaatimustenmukaisuudesta IntelliFlashin ansiosta
- Usean kaasun monikäyttöisyyttä. Yksinkertainen käyttö: vain yksi painike
- Miellyttävä käyttää uskomattoman ohuen ja kevyen muotoilun ansiosta
- Poikkeuksellisen pienet käyttökustannukset

BW-tuotteiden vakio-ominaisuudet:

- Jatkuva nestekidenäyttö näyttää tosiaikaiset kaasupitoisuudet
- Miellyttävä käyttöä pienikokoisen ja kevyen muotoilun ansiosta
- Vedenpitävä
- Helppo automaattinen kalibroitimenpide; yhteensopiva automaattisen BW MicroDock II -testaus- ja kalibroitiaseman kanssa
- Kattava anturin, akun tilan ja piirien toimintakunnon sekä äänihälytysten ja visuaalisten hälytysten itsetestaus käynnistyksen yhteydessä
- Kirkkaat laajakulmaiset hälytysvalot
- Iskunkestävä suojus
- Kätevä ilmaisinkannan hallinta Fleet Manager II:n avulla

GasAlertMicroClipin XT tekniset tiedot

Koko	11,3 × 6,0 × 2,9 cm
Paino	171 g
Lämpötila	-20...+58 °C (-4...+136 °F)
Kosteus	Suhteellinen kosteus 0–95 % (ei kondensoituvaa)
Hälytykset	- Visuaalinen hälytys, värinäählytys, äänihälytys (95dB) - Esihälytys, päänäählytys, STEL (tyhytaikanen alistuksen raja-arvo), TWA (aikapainotettu keskiarvo), OL (mittausalueen ylitys)
Testit	Äänihälytykset ja visuaaliset hälytykset käynnistettäessä, anturit, akku ja piirit (jatkuva)
Akun kesto tyypillisesti	10 tuntia (tyypillinen); lataaminen kestää alle 4 tuntia
Käyttäjän valinnat	Luotettavuusäänimerkki STEL-aikavälin asetus Anturi päällä/pois Lukitut hälytykset Safe -näyttötila (näytössä Safe (Turvallinen tila) paitsi hälytysten aikana) Äänetön tila Kalibroitilukko Automaattinen nolous käynnistettäessä Automaattinen O ₂ -kalibrointi käynnistettäessä Toiminnan testausvälin asetus IntelliFlash-väli Palavien kaasujen mittaus (% LEL tai metaani til-%) Käyttäjän määritettävissä oleva kalibrointikaasupitoisuuden taso Toiminnan pakotestaus testauksen jäätyä tekemättä Pakkokalibrointi kalibroinnin jäätyä tekemättä Esihälytysrajan kuittaus Kielivaihtoehdot (5) Mukautetun käynnistysviestin asetus
Luokitukset	EMI/RFI: Täyttää EMC-direktiivin 2004/108/EY vaatimukset IP 66/67
Sertifioinnit ja hyväksynnät	 Luokka I, Div. 1, Gr. A, B, C, D American Bureau of Shipping ATEX: CE  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEX: Ex ia IIC T4 Ga CE: Euroopan yhdenmukaisuus
Takuu	Täysi kahden vuoden takuu myös kaikille antureille

GasAlertMicroClipin XT lisäominaisuudet:

- IntelliFlash antaa vahvistuksen ilmaisimen toiminnasta ja vaatimustenmukaisuudesta sekä käyttäjälle että valvojalle
- Peukaloinnin esto, vain yksi painike
- Sisäinen värinäählytys meluisia paikkoja varten
- Virta litiumpolymeeriakusta
- Saatavana usealla kielellä: englanti, ranska, saksa, espanja ja portugali

Valinnat ja lisävarusteet



MicroDock II
-yhteensopiva



Ylimääräinen
suodatinsarja



IR-yhteysarja



Viiden yksikön
telinelaturi

Täydellisen luettelon lisävarusteista saa BW Technologies by Honeywellilta.

Anturin tekniset tiedot

Kaasu	Mittausalue (ppm)	Erottelutarkkuus
H₂S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O₂	0-30,0%	0,1%
Palavat kaasut	0-100% LEL 0-5,0 til-%	1% 0,1%

Kaikkien anturien hälytyspisteet ovat käyttäjän säädettävissä. Asetuspisteet näkyvät automaattisesti näytössä laitteen käynnistyksen yhteydessä. Valinnainen alhaisempi tarkkuus H₂S-kaasulle.

Saatavana paikallisesti:

hnu NORDION

HNU-Nordion Ltd Oy
PL 1 (Atomitie 5 B 6)
00371 HELSINKI
Puh. (09) 565 7240
Faksi (09) 565 72430
info@hnuordion.fi
www.hnuordion.fi

BW
Technologies
by Honeywell

TEKNISET TIEDOT VOIVAT MUUTTUA JATKUVAN TUTKIMUKSEN JA TUOTEKEHITYKSEN VUOKSI.

Euroopan pääkonttori

5 Canada Close
Banbury, Iso-Britannia
OX16 2RT
Puhelin: +44 (0) 1295 700 300
Faksi: +44 (0) 1295 700 301

Eurooppa +44 (0) 1295 700 300
Ranska +33 (0) 442.98 17 70
Saksa +49 (0) 2137 17 6522
Lähi-itä +971 4 4505852
Yhdysvallat 1 888 749 8878

Latinalainen Amerikka +55 11 3475 1873
Kaakkois-Aasia +65 6580 3468
Kiina +86 10 6786 7305
Australia +61 3 9464 2770
Muut maat +1 403 248 9226